



环境检测报告

项目名称 新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司 2026 年环境监测
(有组织废气)

委托单位 新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司

报告日期 2026 年 03 月 30 日

新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司



说 明

- 1、本公司保证检测的公正性、科学性、准确性和有效性,对本次检测的数据负责;
- 2、本公司对委托单位所提供的技术资料保密;
- 3、未得到本公司书面批准,本检测报告不得部分复制,复制检测报告未重新加盖红色印章无效;
- 4、检测结果及本公司名称等未经同意不得用于广告及商品宣传;
- 5、报告无编制、审核、签发人签名无效,封面未盖本公司“资质认定标志(CMA)”及“检测专用章”无效,无骑缝章无效;
- 6、检测样品不存在留样复测;
- 7、受检单位对本公司出具的检测报告若有异议,请于收到报告之日起十日内,向本公司提出,逾期不予受理。

检测单位: 新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司

地址: 新疆昌吉州昌吉市宁边西路17号办公楼(水电巷旁)(10区2丘19栋)

邮编: 831100

电话: 0994-2339999

环境检测结果报告

受检单位	新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司	委托人及 联系电话	赵晓舟 133 5426 4723		
产污设备名称及 型号	联合贮存库	工况负荷(%)	85		
净化设备类型	活性炭吸附	污染处理设施负 荷(%)	85		
燃料类型	/	排气筒高度 (m)	15		
采样人员	张鹏、朱会军	采样日期	2026 年 03 月 16 日		
分析人	朱晓丽、周艺、张丽、胡亚亚、赵甜、 段莹莹、杨婷、樊文胜	分析日期	2026 年 03 月 16 日 -2026 年 03 月 18 日		
测试仪器型号、编 号	ZR-3260D 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪(3260D11184833) ZR-3922 环境空气颗粒物综合采样器(3922E10014158) ZTP-1 真空采样器(GTMK-XJ-H-044-1) 752N 紫外可见分光光度计 (076114040034) 气相色谱仪 Agilent 6890N(US10833676)、气相色谱仪 GC4000A (13121026)				
测试方法	《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法及第 1 号修改单》 GB/T 16157-1996/XG1-2017、《湿度测量方法》GB/T 11605-2005 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化碳的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ38-2017 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999				
测点位置	1#排气筒废气排放监测点				
测点截面积(m ²)	0.50				
监测次数	1	2	3	均值	
废气温度(°C)	3.9	5.0	3.3	4.1	
废气流速(m/s)	4.9	4.9	4.9	4.9	
含湿量(%)	0.92	1.11	1.01	1.01	
标干流量(N·d·m ³ /h)	7597	7551	7604	7584	
氨排放浓度 (mg/N·d·m ³)	实测值	0.74	0.61	0.79	0.71
氨排放速率(kg/h)		5.62×10^{-3}	4.61×10^{-3}	6.01×10^{-3}	5.41×10^{-3}
硫化氢排放浓度 (mg/N·d·m ³)	实测值	$<0.2 \times 10^{-3}$	$<0.2 \times 10^{-3}$	$<0.2 \times 10^{-3}$	$<0.2 \times 10^{-3}$
硫化氢排放速率(kg/h)		/	/	/	/
氯化氢排放浓度 (mg/N·d·m ³)	实测值	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9
氯化氢排放速率(kg/h)		/	/	/	/
非甲烷总烃排放浓度 (mg/N·d·m ³)	实测值	2.16	1.99	1.99	2.05
非甲烷总烃排放速率(kg/h)		0.02	0.02	0.02	0.02
臭气浓度(无量纲)	实测值	112	132	112	119

环境检测结果报告

受检单位	新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司	委托人及联系电话	赵晓舟 133 5426 4723	
产污设备名称及型号	联合贮存库	工况负荷(%)	85	
净化设备类型	活性炭吸附	污染处理设施负荷(%)	85	
燃料类型	/	排气筒高度(m)	15	
采样人员	张鹏、朱会军	采样日期	2026年03月16日	
分析人	罗子坤	分析日期	2026年03月17日 -2026年03月28日	
测试仪器型号、编号、是否自有	ZR-3260D 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪(3260D11184833) MS105DU 型电子分析天平(1/100000)(B310097815)			
测试方法	《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法及第1号修改单》 GB/T 16157-1996/XG1-2017、《湿度测量方法》GB/T 11605-2005 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017			
测点位置	1#排气筒废气排放监测点			
测点截面积(m ²)	0.50			
监测次数	1	2	3	均值
废气温度(°C)	3.9	5.0	3.3	4.1
废气流速(m/s)	4.9	4.9	4.9	4.9
含湿量(%)	0.92	1.11	1.01	1.01
标干流量(N·d·m ³ /h)	7597	7551	7604	7584
颗粒物排放浓度(mg/N·d·m ³)	1.8	1.5	1.2	1.5
	实测值			
颗粒物排放速率(kg/h)	0.01	0.01	0.01	0.01
备注	/			

环境检测结果报告

受检单位	新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司	委托人及联系电话	赵晓舟 133 5426 4723	
产污设备名称及型号	联合预处理车间	工况负荷(%)	80	
净化设备类型	活性炭吸附+碱洗塔	污染处理设施负荷(%)	80	
燃料类型	/	排气筒高度 (m)	26	
采样人员	虎新成、木拉提·依拉木	采样日期	2026年03月16日	
分析人	朱晓丽、周艺、张丽、胡亚亚、赵甜、段莹莹、杨婷、樊文胜	分析日期	2026年03月16日 -2026年03月18日	
测试仪器型号、编号	ZR-3260D 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪(3260D19058303) ZR-3922 环境空气颗粒物综合采样器(3922E21012949) ZTP-1 真空采样器(GTMK-XJ-H-044-2) 752N 紫外可见分光光度计 (076114040034) 气相色谱仪 Agilent 6890N(US10833676)、气相色谱仪 GC4000A (13121026)			
测试方法	《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法及第 1 号修改单》 GB/T 16157-1996/XG1-2017、《湿度测量方法》 GB/T 11605-2005 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009 《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 GB/T 14678-1993 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ38-2017 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999			
测点位置	2#排气筒废气排放监测点			
测点截面积(m ²)	0.79			
监测次数	1	2	3	均值
废气温度(°C)	3.2	5.5	5.8	4.8
废气流速(m/s)	6.9	6.8	6.9	6.9
含湿度(%)	1.11	1.54	1.45	1.37
标干流量(N·d·m ³ /h)	16775	16310	16544	16543
氨排放浓度 (mg/N·d·m ³)	实测值	0.57	0.42	0.49
氨排放速率(kg/h)		9.56×10^{-3}	6.85×10^{-3}	8.11×10^{-3}
硫化氢排放浓度 (mg/N·d·m ³)	实测值	$<0.2 \times 10^{-3}$	$<0.2 \times 10^{-3}$	$<0.2 \times 10^{-3}$
硫化氢排放速率(kg/h)		/	/	/
氯化氢排放浓度 (mg/N·d·m ³)	实测值	<0.9	<0.9	<0.9
氯化氢排放速率(kg/h)		/	/	/
非甲烷总烃排放浓度 (mg/N·d·m ³)	实测值	1.98	1.90	1.96
非甲烷总烃排放速率(kg/h)		0.03	0.03	0.03
臭气浓度(无量纲)	实测值	151	112	132

环境检测结果报告

受检单位	新疆诺客蒙鑫环境技术有限公司	委托人及联系电话	赵晓卉 133 5426 4723
产污设备名称及型号	联合预处理车间	工况负荷(%)	80
净化设备类型	活性炭吸附+碱洗塔	污染处理设施负荷(%)	80
燃料类型	/	排气筒高度 (m)	26
采样人员	虎新成、木拉提·依拉木	采样日期	2026年03月16日
分析人	罗子坤	分析日期	2026年03月17日 -2026年03月28日
测试仪器型号、编号、是否自有	ZR-3260D 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪(3260D19058303) MS105DU 型电子分析天平(1/100000) (B310097815)		
测试方法	《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法及第 1 号修改单》 GB/T 16157-1996/XG1-2017、《湿度测量方法》GB/T 11605-2005 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		

测点位置	2#排气筒废气排放监测点			
测点截面积(m ²)	0.79			
监测次数	1	2	3	均值
废气温度(°C)	3.2	5.5	5.8	4.8
废气流速(m/s)	6.9	6.8	6.9	6.9
含湿量(%)	1.11	1.54	1.45	1.37
标干流量(N·d·m ³ /h)	16775	16310	16544	16543
颗粒物排放浓度 (mg/N·d·m ³)	实测值 1.9	1.6	1.8	1.8
颗粒物排放速率(kg/h)	0.03	0.03	0.03	0.03

编制人: 杨婷

审核人:

赵 晋

签发人:

赵晓卉

签发日期: 2026年3月30日

